



DANE TECHNICZNE	ANF125i Innova
SILNIK	
Typ	chłodzony powietrzem, jednocylindrowy, 4-suwowy, SOHC
Pojemność skokowa	125 cm ³
Średnica x skok tłoka	52,4 x 57,8 mm
Stopień sprężania	9,3 : 1
Moc maksymalna	9,2 KM przy 7500 obr. / min.
Moment obrotowy	10,1 Nm przy 3000 obr. / min.
UKŁAD PALIWOWY	
Dawkowanie paliwa	elektroniczny wtrysk paliwa PGM-FI
Średnica gardzieli przepustnicy	22 mm
Zbiornik paliwa	3,7 l
Zużycie paliwa wg WMTC**	1,6 l / 100 km
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	
Rozrusznik	elektryczny / nożny
Pojemność akumulatora	12 V / 5 AH
UKŁAD NAPĘDOWY	
Skrzynia biegów	4-stopniowa z automatycznym sprzęgłem
Sprzęgło	automatyczne, odśrodkowe
Przełożenie wstępne	3,350 (67 / 20)
Przełożenie biegu 1	2,500 (35 / 14)
Przełożenie biegu 2	1,550 (31 / 20)
Przełożenie biegu 3	1,150 (23 / 20)
Przełożenie biegu 4	0,923 (24 / 26)
Przełożenie biegu 5	-
Przełożenie biegu 6	-
Przełożenie końcowe	2,500 (35 / 14)
Napęd tylnego koła	obudowany łańcuch
Prędkość maksymalna	94 km / h
RAMA	
Typ	stalowa, rurowa, centralna belka grzbietowa
PODWOZIE	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1,895 x 725 x 1,080 mm
Rozstaw osi	1240 mm
Kąt nachylenia główki ramy	26° 30'
Wyprzedzenie	73,6 mm
Promień skrętu	1,9 m
Wysokość siedzenia	778 mm
Prześwit	139 mm
Masa własna pojazdu (z płynami i paliwem)	105 kg (P: 43 kg; T: 62 kg)
Masa "suchego" pojazdu	102 kg
Dopuszczalna masa całkowita	275 kg
ZAWIESZENIE	
Przód	26 mm widelec teleskopowy, skok 80,5 mm
Tył	wahacz wleczony, podwójne amortyzatory, skok 81,6 mm
HAMULCE	
Przód	220 mm, pojedynczy tarczowy, 2-tłoczkowy
Tył	110 mm bębnowy
OPONY	
Przód	70/100-17M/C (40P)
Tył	80/90-17M/C (50P)

** Uwaga: podane wielkości zostały zmierzone przez Hondę w standardowych warunkach badawczych opisanych w WMTC (World Motorcycle Test Cycle). Pomiar wykonywano na hamowni podwoziowej na pojeździe w wersji standardowej, z kierownicą, bez wyposażenia dodatkowego. Rzeczywiste zużycie paliwa może odbiegać od podanego powyżej ze względu na styl jazdy, stan techniczny motocykla, warunki pogodowe i drogowe, ciśnienie powietrza w oponach, zainstalowane wyposażenie, przewożony bagaż, wagę kierowcy i pasażera itp.

Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent dołoży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.