



DANE TECHNICZNE	CBF125
SILNIK	
Typ	chłodzony powietrzem, jednocylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy, OHC
Pojemność skokowa	125 cm ³
Średnica x skok tłoka	52,4 x 57,8 mm
Stopień sprężania	9,2 : 1
Moc maksymalna	11,3 KM przy 8000 obr. / min.
Moment obrotowy	11,2 Nm przy 6250 obr. / min.
UKŁAD PALIWOWY	
Dawkowanie paliwa	elektroniczny wtrysk paliwa PGM-FI
Średnica gardzieli przepustnicy	26 mm
Zbiornik paliwa	13 l
Zużycie paliwa wg WMTC**	1,8 l / 100 km
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	
Rozrusznik	elektryczny
Pojemność akumulatora	12 V / 6 AH
UKŁAD NAPĘDOWY	
Skrzynia biegów	5-stopniowa
Sprzęgło	mokre, wielotarczowe
Przełożenie wstępne	3,350
Przełożenie biegu 1	3,076
Przełożenie biegu 2	1,944
Przełożenie biegu 3	1,473
Przełożenie biegu 4	1,190
Przełożenie biegu 5	1,038
Przełożenie biegu 6	-
Przełożenie końcowe	2,625
Napęd tylnego koła	łańcuch O-ring
Prędkość maksymalna	104 km / h
RAMA	
Typ	stalowa
PODWOZIE	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1,955 x 760 x 1,110 mm
Rozstaw osi	1270 mm
Kąt nachylenia główki ramy	25° 55'
Wyprzedzenie	89 mm
Promień skrętu	2,1 m
Wysokość siedzenia	792 mm
Prześwit	173 mm
Masa własna pojazdu (z płynami i paliwem)	128 kg (P: 58 kg; 70 kg)
Masa "suchego" pojazdu	118 kg
Dopuszczalna masa całkowita	308 kg
ZAWIESZENIE	
Przód	30 mm widelec teleskopowy, skok 115 mm
Tył	wahacz wleczony, podwójne konwencjonalne amortyzatory z 3-stopniową regulacją napięcia wstępnego sprężyny, skok 87 mm
HAMULCE	
Przód	240 mm, pojedynczy tarczowy, 2-tłoczkowy
Tył	130 mm, bębnowy
OPONY	
Przód	80/100-17M/C (46P)
Tył	100/90-17M/C (55P)

** Uwaga: podane wielkości zostały zmierzone przez Hondę w standardowych warunkach badawczych opisanych w WMTC (World Motorcycle Test Cycle). Pomiary wykonywano na hamowni podwozowej na pojeździe w wersji standardowej, z kierowcą, bez wyposażenia dodatkowego. Rzeczywiste zużycie paliwa może odbiegać od podanego powyżej ze względu na styl jazdy, stan techniczny motocykla, warunki pogodowe i drogowe, ciśnienie powietrza w oponach, zainstalowane wyposażenie, przewożony bagaż, wagę kierowcy i pasażera itp.

Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent doloży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.