



DANE TECHNICZNE	CBR125R
<b>SILNIK</b>	
Typ	chłodzony cieczą, jednocylindrowy, 4-suwowy, 2-zaworowy, SOHC
Pojemność skokowa	125 cm <sup>3</sup>
Średnica x skok tłoka	58 x 47,2 mm
Stopień sprężania	11 : 1
Moc maksymalna	13,6 KM przy 10000 obr. / min.
Moment obrotowy	10,4 Nm przy 8000 obr. / min.
<b>UKŁAD PALIWOWY</b>	
Dawkowanie paliwa	elektryczny wtrysk paliwa PGM-FI
Średnica gardzieli przepustnicy	30 mm
Zbiornik paliwa	10 l
Zużycie paliwa wg WMTC**	2,3 l / 100 km
<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>	
Rozrusznik	elektryczny
Pojemność akumulatora	12 V / 6 AH
<b>UKŁAD NAPĘDOWY</b>	
Skrzynia biegów	6-stopniowa
Sprzęgło	mokre, wielotarczowe
Przełożenie wstępne	3,350 (67 / 20)
Przełożenie biegu 1	3,454 (38 / 11)
Przełożenie biegu 2	1,941 (33 / 17)
Przełożenie biegu 3	1,450 (29 / 20)
Przełożenie biegu 4	1,173 (27 / 23)
Przełożenie biegu 5	1,041 (25 / 24)
Przełożenie biegu 6	0,923 (24 / 26)
Przełożenie końcowe	2,800 (42 / 15)
Napęd tylnego koła	łańcuch O-ring
Prędkość maksymalna	110 km / h
<b>RAMA</b>	
Typ	stalowa, grzbietowa, 2-belkowa
<b>PODWOZIE</b>	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1,920 x 680 x 1,065 mm
Rozstaw osi	1295 mm
Kąt nachylenia główki ramy	25°
Wyprzedzenie	88 mm
Promień skrętu	2,5 m
Wysokość siedzenia	776 mm
Prześwit	172 mm
Masa własna pojazdu (z płynami i paliwem)	127 kg (P: 62 kg; T: 65 kg)
Masa "suchego" pojazdu	119 kg
Dopuszczalna masa całkowita	307 kg
<b>ZAWIESZENIE</b>	
Przód	31 mm widelec teleskopowy, skok 109 mm
Tył	wahacz wleczony, skok 120 mm
<b>HAMULCE</b>	
Przód	276 x 4 mm, pojedynczy tarczowy, 2-tłoczkowy
Tył	220 x 4 mm, pojedynczy tarczowy, jednotłoczkowy
<b>OPONY</b>	
Przód	80/90 17M/C (44P)
Tył	100/80 17M/C (52P)

\*\* Uwaga: podane wielkości zostały zmierzone przez Hondę w standardowych warunkach badawczych opisanych w WMTC (World Motorcycle Test Cycle). Pomiar wykonywano na hamowni podwoziowej na pojeździe w wersji standardowej, z kierowcą, bez wyposażenia dodatkowego. Rzeczywiste zużycie paliwa może odbiegać od podanego powyżej ze względu na styl jazdy, stan techniczny motocykla, warunki pogodowe i drogowe, ciśnienie powietrza w oponach, zainstalowane wyposażenie, przewożony bagaż, wagę kierowcy i pasażera itp.

Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent doloży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.