



DANE TECHNICZNE	PCX
SILNIK	
Typ	chłodzony cieczą, jednocylindrowy, 4-suwowy, SOHC
Pojemność skokowa	125 cm ³
Średnica x skok tłoka	52,4 x 57,9 mm
Stopień sprężania	11 : 1
Moc maksymalna	11,7 KM przy 8500 obr. / min.
Moment obrotowy	12 Nm przy 6000 obr. / min.
UKŁAD PALIWOWY	
Dawkowanie paliwa	elektroniczny wtrysk paliwa PGM-FI
Średnica gardzieli przepustnicy	24 mm
Zbiornik paliwa	6,1 l
Zużycie paliwa wg WMTC**	2,2 l / 100 km
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	
Rozrusznik	elektryczny
Pojemność akumulatora	12 V / 6 AH
UKŁAD NAPĘDOWY	
Skrzynia biegów	V-MATIC bezstopniowa
Sprzęgło	automatyczne, odśrodkowe
Przełożenie wstępne	-
Przełożenie biegu 1	2,60
Przełożenie biegu 2	0,82
Przełożenie biegu 3	-
Przełożenie biegu 4	-
Przełożenie biegu 5	-
Przełożenie biegu 6	-
Przełożenie końcowe	11,271
Napęd tylnego koła	pas napędowy (V-belt)
Prędkość maksymalna	94 km / h
RAMA	
Typ	kołyskowa
PODWOZIE	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1,915 x 740 x 1,090 mm
Rozstaw osi	1305 mm
Kąt nachylenia główki ramy	27°
Wyprzedzenie	85 mm
Promień skrętu	1,98 m
Wysokość siedzenia	140 mm
Prześwit	135 mm
Masa własna pojazdu (z płynami i paliwem)	126 kg (P: 54 kg; T: 72 kg)
Masa "suchego" pojazdu	121 kg
Dopuszczalna masa całkowita	307 kg
ZAWIESZENIE	
Przód	teleskopy o średnicy 31 mm i skoku 100 mm
Tył	podwójny wachacz aluminiowy
HAMULCE	
Przód	aluminiowy wachacz z podwójnymi amortyzatorami o skoku 75 mm
Tył	bębnowy 130 mm, zintegrowany (CBS)
OPONY	
Przód	90/90 14M/C (46P)
Tył	100/90 14M/C (57P)

** Uwaga: podane wielkości zostały zmierzone przez Hondę w standardowych warunkach badawczych opisanych w WMTC (World Motorcycle Test Cycle). Pomiar wykonywano na hamowni podwozowej na pojeździe w wersji standardowej, z kierowcą, bez wyposażenia dodatkowego. Rzeczywiste zużycie paliwa może odbiegać od podanego powyżej ze względu na styl jazdy, stan techniczny motocykla, warunki pogodowe i drogowe, ciśnienie powietrza w oponach, zainstalowane wyposażenie, przewożony bagaż, wagę kierowcy i pasażera itp.

Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent doloży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.