



DANE TECHNICZNE		SH300i / C-ABS
SILNIK		
Typ	chłodzony cieczą, jednocylindrowy, 4-suwowy, 4-zaworowy, SOHC	
Pojemność skokowa	279 cm ³	
Średnica x skok tłoka	72 x 68,6 mm	
Stopień sprężania	10,5 : 1	
Moc maksymalna	27,2 KM przy 8000 obr. / min.	
Moment obrotowy	25,5 Nm przy 6000 obr. / min.	
UKŁAD PALIWOWY		
Dawkowanie paliwa	elektroniczny wtrysk paliwa PGM-FI	
Średnica gardzieli przepustnicy	34 mm	
Zbiornik paliwa	9,1 l	
Zużycie paliwa wg WMTC**	3,2 l / 100 km	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA		
Rozrusznik	elektryczny	
Pojemność akumulatora	12 V / 11 AH	
UKŁAD NAPĘDOWY		
Skrzynia biegów	V-MATIC bezstopniowa	
Sprzęgło	automatyczne, odśrodkowe	
Przełożenie wstępne	-	
Przełożenie biegu 1	2,350	
Przełożenie biegu 2	0,800	
Przełożenie biegu 3	-	
Przełożenie biegu 4	-	
Przełożenie biegu 5	-	
Przełożenie biegu 6	-	
Przełożenie końcowe	8,57	
Napęd tylnego koła	pas napędowy (V-belt)	
Prędkość maksymalna	131 km / h	
RAMA		
Typ	Stalowa, rurowa, dolna belka nośna	
PODWOZIE		
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	2,100 x 730 x 1,185 mm	
Rozstaw osi	1425 mm	
Kąt nachylenia główki ramy	27° 30'	
Wyprzedzenie	98 mm	
Promień skrętu	-	
Wysokość siedzenia	785 mm	
Prześwit	136 mm	
Masa własna pojazdu (z płynami i paliwem)	169 kg (P: 65 kg; T: 104 kg), *172 kg (P: 68 kg; T: 104 kg)	
Masa "suchego" pojazdu	162 kg / *165 kg	
Dopuszczalna masa całkowita	352 kg	
ZAWIESZENIE		
Przód	35 mm widelec teleskopowy, skok 102 mm	
Tył	wahacz wleczony, podwójne amortyzatory, skok 95 mm	
HAMULCE		
Przód	256 x 4.5 mm, pojedynczy tarczowy, 3-tłoczkowy, w opcji C-ABS	
Tył	256 x 5 mm, pojedynczy tarczowy, jednocłoczkowy, w opcji C-ABS	
OPONY		
Przód	110/70-16MC (52P)	
Tył	130/70-16MC (61P)	

* wersja z ABS
 ** Uwaga: podane wielkości zostały zmierzone przez Hondę w standardowych warunkach badawczych opisanych w WMTC (World Motorcycle Test Cycle). Pomiary wykonywano na hamowni podwozowej na pojeździe w wersji standardowej, z kierownicą, bez wyposażenia dodatkowego. Rzeczywiste zużycie paliwa może odbiegać od podanego powyżej ze względu na styl jazdy, stan techniczny motocykla, warunki pogodowe i drogowe, ciśnienie powietrza w oponach, zainstalowane wyposażenie, przewożony bagaż, wagę kierowcy i pasażera itp.

Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent doloży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.