



DANE TECHNICZNE	Shadow 750 Black Spirit
SILNIK	
Typ	chłodzony cieczą, 2-cylindrowy, widlasty 52°, 4-suwowy, 6-zaworowy, SOHC
Pojemność skokowa	745 cm ³
Średnica x skok tłoka	79 x 76 mm
Stopień sprężania	9,6 : 1
Moc maksymalna	46 KM przy 5500 obr. / min.
Moment obrotowy	64 Nm przy 3500 obr. / min.
UKŁAD PALIWOWY	
Dawkowanie paliwa	elektryczny wtrysk paliwa PGM-FI
Średnica gardzieli przepustnicy	34 mm
Zbiornik paliwa	14,5 l (zawiera 3,5 l rezerwy)
Zużycie paliwa wg WMTC**	4,4 l / 100 km
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	
Rozrusznik	elektryczny
Pojemność akumulatora	12 V / 11,2 AH
UKŁAD NAPĘDOWY	
Skrzynia biegów	5-stopniowa
Sprzęgło	mokre, wielotarczowe
Przełożenie wstępne	1,763 (67/38)
Przełożenie biegu 1	2,400 (36/15)
Przełożenie biegu 2	1,550 (31/20)
Przełożenie biegu 3	1,174 (27/23)
Przełożenie biegu 4	0,960 (24/25)
Przełożenie biegu 5	0,852 (23/27)
Przełożenie biegu 6	-
Przełożenie końcowe	3,091 (34/17)
Napęd tylnego koła	wał napędowy
Prędkość maksymalna	151 km / h
RAMA	
Typ	podwójna-kołyskowa, rury stalowe
PODWOZIE	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	2,405 x 825 x 1,090 mm
Rozstaw osi	1640 mm
Kąt nachylenia główki ramy	34°
Wyprzedzenie	161 mm
Promień skrętu	3,3 m
Wysokość siedzenia	652 mm
Prześwit	130 mm
Masa własna pojazdu (z płynami i paliwem)	251 kg (F: 116 kg; R: 135 kg)
Masa "suchego" pojazdu	240 kg
Dopuszczalna masa całkowita	442 kg
ZAWIESZENIE	
Przód	41 mm widelec teleskopowy, skok 117 mm
Tył	wahacz wleczony, podwójne konwencjonalne amortyzatory z 5-stopniową regulacją napięcia wstępnego sprężyny, skok 90 mm
HAMULCE	
Przód	296 x 6 mm, pojedynczy tarczowy, 2-tłoczkowy
Tył	180 mm, bębnowy
OPONY	
Przód	120/90-17M/C (64S)
Tył	160/80-15M/C (74S)

** Uwaga: podane wielkości zostały zmierzone przez Hondę w standardowych warunkach badawczych opisanych w WMTC (World Motorcycle Test Cycle). Pomiar wykonywano na hamowni podwozowej na pojeździe w wersji standardowej, z kierowcą, bez wyposażenia dodatkowego. Rzeczywiste zużycie paliwa może odbiegać od podanego powyżej ze względu na styl jazdy, stan techniczny motocykla, warunki pogodowe i drogowe, ciśnienie powietrza w oponach, zainstalowane wyposażenie, przewożony bagaż, wagę kierowcy i pasażera itp.

Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent doloży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.