



DANE TECHNICZNE		Silver Wing C-ABS
SILNIK		
Typ	chłodzony cieczą, 2-cylindrowy, rzędowy, 4-suwowy, 8-zaworowy, DOHC	
Pojemność skokowa	582 cm ³	
Średnica x skok tłoka	72 x 71,5 mm	
Stopień sprężania	10,2 : 1	
Moc maksymalna	50 KM przy 7000 obr. / min.	
Moment obrotowy	54 Nm przy 5500 obr. / min.	
UKŁAD PALIWOWY		
Dawkowanie paliwa	elektryczny wtrysk paliwa PGM-FI	
Średnica gardzieli przepustnicy	32 mm	
Zbiornik paliwa	16 l (zawiera 3,5 l rezerwy)	
Zużycie paliwa wg WMTC**	4,8 l / 100 km	
INSTALACJA ELEKTRYCZNA		
Rozrusznik	elektryczny	
Pojemność akumulatora	12 V / 11 AH	
UKŁAD NAPĘDOWY		
Skrzynia biegów	V-MATIC bezstopniowa	
Sprzęgło	automatyczne, odśrodkowe	
Przełożenie wstępne	-	
Przełożenie biegu 1	2,100	
Przełożenie biegu 2	0,850	
Przełożenie biegu 3	-	
Przełożenie biegu 4	-	
Przełożenie biegu 5	-	
Przełożenie biegu 6	-	
Przełożenie końcowe	6,02	
Napęd tylnego koła	pas napędowy (V-belt)	
Prędkość maksymalna	160 km / h	
RAMA		
Typ	stalowa, rurowa, centralna belka grzbietowa	
PODWOZIE		
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	2,275 x 770 x 1,430 mm	
Rozstaw osi	1595 mm	
Kąt nachylenia główki ramy	28° 30'	
Wyprzedzenie	105 mm	
Promień skrętu	2,9 m	
Wysokość siedzenia	740 mm	
Prześwit	140 mm	
Masa własna pojazdu (z płynami i paliwem)	249 kg (P: 98 kg; R: 151 kg)	
Masa "suchego" pojazdu	237 kg	
Dopuszczalna masa całkowita	427 kg	
ZAWIESZENIE		
Przód	41 mm widelec teleskopowy, skok 120 mm	
Tył	wahacz wleczony, podwójne konwencjonalne amortyzatory z 5-stopniową regulacją napięcia wstępnego sprężyny, skok 115 mm	
HAMULCE		
Przód	256 x 5 mm, pojedynczy tarczowy, 3-tłoczkowy CBS, ABS	
Tył	240 x 6 mm, pojedynczy tarczowy, 2-tłoczkowy, ABS	
OPONY		
Przód	120/80-14M/C (58S)	
Tył	150/70-13M/C (64S)	

** Uwaga: podane wielkości zostały zmierzone przez Hondę w standardowych warunkach badawczych opisanych w WMTC (World Motorcycle Test Cycle). Pomiar wykonywano na hamowni podwoziowej na pojeździe w wersji standardowej, z kierowcą, bez wyposażenia dodatkowego. Rzeczywiste zużycie paliwa może odbiegać od podanego powyżej ze względu na styl jazdy, stan techniczny motocykla, warunki pogodowe i drogowe, ciśnienie powietrza w oponach, zainstalowane wyposażenie, przewożony bagaż, wagę kierowcy i pasażera itp.

Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent doloży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.