



DANE TECHNICZNE	TRX250EX
SILNIK	
Typ	chłodzony powietrzem, jednocylindrowy, umieszczony wzdłużnie, z suchą miską olejową, 4-suwowy, OHV
Pojemność skokowa	229 cm ³
Średnica x skok tłoka	68,5 x 62,2 mm
Stopień sprężania	9,2 : 1
Moc maksymalna	16,2 KM przy 7000 obr. / min.
Moment obrotowy	17,8 Nm przy 5500 obr. / min.
UKŁAD PALIWOWY	
Dawkowanie paliwa	gaźnik Keihin
Średnica gardzieli przepustnicy	22 mm
Zbiornik paliwa	10,2 l (zawiera 2,6 l rezerwy)
Zużycie paliwa wg WMTC**	brak danych
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	
Rozrusznik	elektryczny i rezerwowy - ręczny
Pojemność akumulatora	12 V - 8 Ah
UKŁAD NAPĘDOWY	
Skrzynia biegów	5-stopniowa z biegiem wstecznym
Sprzęgło	ręczne, mokre, wielotarczowe
Przełożenie wstępne	3,086 (71 / 23)
Przełożenie biegu 1	2,846 (37 / 13)
Przełożenie biegu 2	1,933 (29 / 15)
Przełożenie biegu 3	1,444 (26 / 18)
Przełożenie biegu 4	1,130 (26 / 23)
Przełożenie biegu 5	0,913 (21 / 23)
Przełożenie biegu 6	4,769 (31 / 16 x 32 / 13)
Przełożenie końcowe	3,692
Napęd tylnego koła	wał napędowy
Prędkość maksymalna	brak danych
RAMA	
Typ	kołyskowa stalowa
PODWOZIE	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1,739 x 1,062 x 1,082 mm
Rozstaw osi	1124 mm
Kąt nachylenia główki ramy	9°
Wyprzedzenie	40 mm
Promień skrętu	2,8 m
Wysokość siedzenia	797 mm
Prześwit	150 mm
Masa własna pojazdu (z płynami i paliwem)	171 kg
Masa "suchego" pojazdu	163,3 kg
Dopuszczalna masa całkowita	110 kg
ZAWIESZENIE	
Przód	niezależne, podwójne wahacze, skok 150 mm
Tył	wahacz wleczony z pojedynczym amortyzatorem, skok 145 mm
HAMULCE	
Przód	174 mm, podwójny tarczowy, jednotłoczkowy
Tył	140 mm, uszczelniony, pojedynczy bębnowy
OPONY	
Przód	AT22 x 7 10
Tył	AT22 x 10 9

** Uwaga: podane wielkości zostały zmierzone przez Hondę w standardowych warunkach badawczych opisanych w WMTC (World Motorcycle Test Cycle). Pomiar wykonywano na hamowni podwozowej na pojeździe w wersji standardowej, z kierowcą, bez wyposażenia dodatkowego. Rzeczywiste zużycie paliwa może odbiegać od podanego powyżej ze względu na styl jazdy, stan techniczny motocykla, warunki pogodowe i drogowe, ciśnienie powietrza w oponach, zainstalowane wyposażenie, przewożony bagaż, wagę kierowcy i pasażera itp.

Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent doloży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.