



DANE TECHNICZNE	TRX250TE Recon
SILNIK	
Typ	chłodzony powietrzem, jednocylindrowy, umieszczony wzdłużnie, 4-suwowy, OHV
Pojemność skokowa	229 cm ³
Średnica x skok tłoka	68,5 x 62,2 mm
Stopień sprężania	9,2 : 1
Moc maksymalna	15,8 KM przy 6500 obr. / min.
Moment obrotowy	18,7 Nm przy 5000 obr. / min.
UKŁAD PALIWOWY	
Dawkowanie paliwa	gaźnik Keihin
Średnica gardzieli przepustnicy	22 mm
Zbiornik paliwa	9,1 l (zawiera 2,4 l rezerwy)
Zużycie paliwa wg WMTC**	brak danych
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	
Rozrusznik	elektryczny i rezerwowy - ręczny
Pojemność akumulatora	12 V - 10 Ah
UKŁAD NAPĘDOWY	
Skrzynia biegów	Sekwencyjna (Electric Shift Program), 5-stopniowa + wsteczny
Sprzęgło	automatyczne, odśrodkowe
Przełożenie wstępne	3,086 (71 / 23)
Przełożenie biegu 1	3,231 (42 / 13)
Przełożenie biegu 2	2,167 (39 / 18)
Przełożenie biegu 3	1,667 (35 / 21)
Przełożenie biegu 4	1,280 (32 / 25)
Przełożenie biegu 5	1,042 (25 / 24)
Przełożenie biegu 6	5,550 (39 / 20 x 37 / 13)
Przełożenie końcowe	3,692 (48 / 13)
Napęd tylnego koła	wał napędowy
Prędkość maksymalna	brak danych
RAMA	
Typ	kołyskowa stalowa
PODWOZIE	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1,905 x 1,035 x 1,070 mm
Rozstaw osi	1131 mm
Kąt nachylenia główki ramy	8°
Wyprzedzenie	42 mm
Promień skrętu	2,6 m
Wysokość siedzenia	793 mm
Prześwit	152 mm
Masa własna pojazdu (z płynami i paliwem)	201 kg
Masa "suchego" pojazdu	190 kg
Dopuszczalna masa całkowita	175 kg
ZAWIESZENIE	
Przód	niezależne, podwójne wahacze, skok 130 mm
Tył	wahacz wleczony z pojedynczym amortyzatorem, skok 125 mm
HAMULCE	
Przód	130 mm, podwójne bębnowe, szczelne, hydrauliczne
Tył	140 mm, uszczelniony, pojedynczy bębnowy
OPONY	
Przód	AT22 x 7 11
Tył	AT22 x 10 9

** Uwaga: podane wielkości zostały zmierzone przez Hondę w standardowych warunkach badawczych opisanych w WMTC (World Motorcycle Test Cycle). Pomiar wykonywano na hamowni podwozowej na pojeździe w wersji standardowej, z kierownicą, bez wyposażenia dodatkowego. Rzeczywiste zużycie paliwa może odbiegać od podanego powyżej ze względu na styl jazdy, stan techniczny motocykla, warunki pogodowe i drogowe, ciśnienie powietrza w oponach, zainstalowane wyposażenie, przewożony bagaż, wagę kierowcy i pasażera itp.

Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent doloży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.