



DANE TECHNICZNE	TRX700XX
SILNIK	
Typ	chłodzony cieczą, jednocylindrowy, z suchą miską olejową, 4-suwowy, SOHC
Pojemność skokowa	686 cm ³
Średnica x skok tłoka	102 x 84 mm
Stopień sprężania	10,0 : 1
Moc maksymalna	53,7 KM przy 6000 obr. / min.
Moment obrotowy	-
UKŁAD PALIWOWY	
Dawkowanie paliwa	elektryczny wtrysk paliwa PGM-FI
Średnica gardzieli przepustnicy	44 mm
Zbiornik paliwa	13,6 l
Zużycie paliwa wg WMTC**	brak danych
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	
Rozrusznik	elektryczny
Pojemność akumulatora	12 V - 8 Ah
UKŁAD NAPĘDOWY	
Skrzynia biegów	5-stopniowa z biegiem wstecznym
Sprzęgło	ręczne, mokre, wielotarczowe
Przełożenie wstępne	2,027 (75 / 37)
Przełożenie biegu 1	3,166 (38 / 12)
Przełożenie biegu 2	2,187 (35 / 16)
Przełożenie biegu 3	1,631 (31 / 19)
Przełożenie biegu 4	1,272 (28 / 22)
Przełożenie biegu 5	1,040 (26 / 25)
Przełożenie biegu 6	2,750 (33 / 21 x 21 / 12)
Przełożenie końcowe	0,378 (14 / 37) / 1,087 (25 / 26 x 26 / 23)
Napęd tylnego koła	łańcuch O-ring #520
Prędkość maksymalna	brak danych
RAMA	
Typ	kołyskowa stalowa
PODWOZIE	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1,877 x 1,176 x 1,153 mm
Rozstaw osi	1270 mm
Kąt nachylenia główki ramy	5,3
Wyprzedzenie	23,2 mm
Promień skrętu	-
Wysokość siedzenia	838 mm
Prześwit	267 mm
Masa własna pojazdu (z płynami i paliwem)	229 kg
Masa "suchego" pojazdu	-
Dopuszczalna masa całkowita	110 kg
ZAWIESZENIE	
Przód	niezależne, podwójne wahacze, amortyzatory z regulacją napięcia wstępnego sprężyny, skok 26,7 cm
Tył	niezależne, podwójne wahacze, amortyzatory z zewnętrznym zasobnikiem gazu, regulacją napięcia wstępnego sprężyny oraz siły tłumienia, skok 23,6 cm
HAMULCE	
Przód	174 mm podwójne tarczowe
Tył	200 mm pojedynczy tarczowy
OPONY	
Przód	21 x 7R 10- ()
Tył	22 x 9R 11- ()

** Uwaga: podane wielkości zostały zmierzone przez Hondę w standardowych warunkach badawczych opisanych w WMTC (World Motorcycle Test Cycle). Pomiar wykonywano na hamowni podwozowej na pojeździe w wersji standardowej, z kierowcą, bez wyposażenia dodatkowego. Rzeczywiste zużycie paliwa może odbiegać od podanego powyżej ze względu na styl jazdy, stan techniczny motocykla, warunki pogodowe i drogowe, ciśnienie powietrza w oponach, zainstalowane wyposażenie, przewożony bagaż, wagę kierowcy i pasażera itp.

Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent dołoży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.