



DANE TECHNICZNE	TRX90EX
<b>SILNIK</b>	
Typ	chłodzony powietrzem, jednocylindrowy, 4-suwowy, SOHC
Pojemność skokowa	86 cm <sup>3</sup>
Średnica x skok tłoka	47 x 49,5 mm
Stopień sprężania	9,2 : 1
Moc maksymalna	6,4 KM przy 7500 obr. / min.
Moment obrotowy	6,61 Nm przy 5500 obr. / min.
<b>UKŁAD PALIWOWY</b>	
Dawkowanie paliwa	gaźnik Keihin
Średnica gardzieli przepustnicy	15 mm
Zbiornik paliwa	7,5 l (zawiera 1,3 l rezerwy)
Zużycie paliwa wg WMTC**	brak danych
<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA</b>	
Rozrusznik	elektryczny
Pojemność akumulatora	12 V - 4 Ah
<b>UKŁAD NAPĘDOWY</b>	
Skrzynia biegów	4-stopniowa
Sprzęgło	automatyczne
Przełożenie wstępne	4,058 (69 / 17)
Przełożenie biegu 1	2,833 (34 / 12)
Przełożenie biegu 2	1,937 (31 / 16)
Przełożenie biegu 3	1,300 (26 / 20)
Przełożenie biegu 4	0,958 (23 / 24)
Przełożenie biegu 5	-
Przełożenie biegu 6	-
Przełożenie końcowe	3,846 (50 / 13)
Napęd tylnego koła	łańcuch O-ring
Prędkość maksymalna	brak danych
<b>RAMA</b>	
Typ	kołyskowa stalowa
<b>PODWOZIE</b>	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1,489 x 895 x 928 mm
Rozstaw osi	983 mm
Kąt nachylenia główki ramy	4°
Wyprzedzenie	16 mm
Promień skrętu	2,5 m
Wysokość siedzenia	660 mm
Prześwit	100 mm
Masa własna pojazdu (z płynami i paliwem)	119 kg
Masa "suchego" pojazdu	114 kg
Dopuszczalna masa całkowita	85 kg
<b>ZAWIESZENIE</b>	
Przód	niezależne, skok 65 mm
Tył	wahacz wleczony z pojedynczym amortyzatorem, skok 65 mm
<b>HAMULCE</b>	
Przód	110 mm, uszczelniony, podwójny bębnowy
Tył	140 mm, uszczelniony, pojedynczy bębnowy
<b>OPONY</b>	
Przód	AT20 x 7 8
Tył	AT19 x 8 8

\*\* Uwaga: podane wielkości zostały zmierzone przez Hondę w standardowych warunkach badawczych opisanych w WMTC (World Motorcycle Test Cycle). Pomiar wykonywano na hamowni podwoziowej na pojeździe w wersji standardowej, z kierowcą, bez wyposażenia dodatkowego. Rzeczywiste zużycie paliwa może odbiegać od podanego powyżej ze względu na styl jazdy, stan techniczny motocykla, warunki pogodowe i drogowe, ciśnienie powietrza w oponach, zainstalowane wyposażenie, przewożony bagaż, wagę kierowcy i pasażera itp.

Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent doloży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.