



DANE TECHNICZNE	VTR250
SILNIK	
Typ	chłodzony cieczą, 2-cylindrowy, widlasty 90°, 4-suwowy, 4-zaworowy, DOHC
Pojemność skokowa	250 cm ³
Średnica x skok tłoka	60 x 44,2 mm
Stopień sprężania	11 : 1
Moc maksymalna	30 KM przy 10500 obr. / min.
Moment obrotowy	22 Nm przy 8500 obr. / min.
UKŁAD PALIWOWY	
Dawkowanie paliwa	elektryczny wtrysk paliwa PGM-FI
Średnica gardzieli przepustnicy	32 mm
Zbiornik paliwa	12 l (zawiera 2 l rezerwy)
Zużycie paliwa wg WMTC**	4,0 l / 100 km
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	
Rozrusznik	elektryczny
Pojemność akumulatora	12 V / 6 AH
UKŁAD NAPĘDOWY	
Skrzynia biegów	5-stopniowa
Sprzęgło	mokre, wielotarczowe
Przełożenie wstępne	2,821
Przełożenie biegu 1	2,733
Przełożenie biegu 2	1,800
Przełożenie biegu 3	1,375
Przełożenie biegu 4	1,111
Przełożenie biegu 5	0,965
Przełożenie biegu 6	-
Przełożenie końcowe	2,928
Napęd tylnego koła	łańcuch O-ring
Prędkość maksymalna	154 km / h
RAMA	
Typ	stalowa
PODWOZIE	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	2,070 x 725 x 1,055 mm
Rozstaw osi	1405 mm
Kąt nachylenia główki ramy	25°30'
Wyprzedzenie	96 mm
Promień skrętu	2,7 m
Wysokość siedzenia	775 mm
Prześwit	155 mm
Masa własna pojazdu (z płynami i paliwem)	161 kg (P: 77 kg; 84 kg)
Masa "suchego" pojazdu	152 kg
Dopuszczalna masa całkowita	336 kg
ZAWIESZENIE	
Przód	41 mm widelec teleskopowy, skok 117 mm
Tył	wahacz wleczony, amortyzator z regulacją napięcia wstępnego sprężyny, 125 mm
HAMULCE	
Przód	296 mm, pojedynczy tarczowy, 2-tłoczkowy
Tył	220 mm, pojedynczy tarczowy, jednotłoczkowy
OPONY	
Przód	110/70-17M/C (54H)
Tył	140/70-17M/C (66H)

** Uwaga: podane wielkości zostały zmierzone przez Hondę w standardowych warunkach badawczych opisanych w WMTC (World Motorcycle Test Cycle). Pomiar wykonywano na hamowni podwozowej na pojeździe w wersji standardowej, z kierowcą, bez wyposażenia dodatkowego. Rzeczywiste zużycie paliwa może odbiegać od podanego powyżej ze względu na styl jazdy, stan techniczny motocykla, warunki pogodowe i drogowe, ciśnienie powietrza w oponach, zainstalowane wyposażenie, przewożony bagaż, wagę kierowcy i pasażera itp.

Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent doloży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.