



DANE TECHNICZNE	Zoomer 50
SILNIK	
Typ	chłodzony cieczą, jednocylindrowy, 4-suwowy, 4-zaworowy, SOHC
Pojemność skokowa	49.9 cm ³
Średnica x skok tłoka	38 x 44 mm
Stopień sprężania	12 : 1
Moc maksymalna	4,1 KM przy 7500 obr. / min.
Moment obrotowy	4,5 Nm przy 5000 obr. / min.
UKŁAD PALIWOWY	
Dawkowanie paliwa	elektryczny wtrysk paliwa PGM-FI
Średnica gardzieli przepustnicy	-
Zbiornik paliwa	4,8 l (zawiera 1 l rezerwy)
Zużycie paliwa wg WMTC**	1,9 l / 100 km
INSTALACJA ELEKTRYCZNA	
Rozrusznik	elektryczny / nożny
Pojemność akumulatora	12 V / 6 AH
UKŁAD NAPĘDOWY	
Skrzynia biegów	V-MATIC bezstopniowa
Sprzęgło	automatyczne, odśrodkowe
Przełożenie wstępne	-
Przełożenie biegu 1	2,67
Przełożenie biegu 2	1,16
Przełożenie biegu 3	-
Przełożenie biegu 4	-
Przełożenie biegu 5	-
Przełożenie biegu 6	-
Przełożenie końcowe	13,71
Napęd tylnego koła	pas napędowy (V-belt)
Prędkość maksymalna	45 km / h
RAMA	
Typ	aluminiowa, dolna belka nośna, rury stalowe
PODWOZIE	
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1,860 x 735 x 1,025 mm
Rozstaw osi	1265 mm
Kąt nachylenia główki ramy	26° 30'
Wyprzedzenie	75 mm
Promień skrętu	1,9 m
Wysokość siedzenia	735 mm
Prześwit	145 mm
Masa własna pojazdu (z płynami i paliwem)	89 kg (P: 40 kg; T: 49 kg)
Masa "suchego" pojazdu	85 kg
Dopuszczalna masa całkowita	201 kg
ZAWIESZENIE	
Przód	27 mm widelec teleskopowy, skok 49 mm
Tył	wahacz wleczony, pojedynczy amortyzator, skok 65 mm
HAMULCE	
Przód	95 mm bębnowy
Tył	95 mm bębnowy
OPONY	
Przód	120/90-10 (57J)
Tył	130/90-10 (61J)

** Uwaga: podane wielkości zostały zmierzone przez Hondę w standardowych warunkach badawczych opisanych w WMTC (World Motorcycle Test Cycle). Pomiar wykonywano na hamowni podwoziowej na pojeździe w wersji standardowej, z kierowcą, bez wyposażenia dodatkowego. Rzeczywiste zużycie paliwa może odbiegać od podanego powyżej ze względu na styl jazdy, stan techniczny motocykla, warunki pogodowe i drogowe, ciśnienie powietrza w oponach, zainstalowane wyposażenie, przewożony bagaż, wagę kierowcy i pasażera itp.

Dokładnych informacji udzieli lokalny Dealer lub Dystrybutor pojazdów Hondy. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji wyposażeniowej łącznie z kolorami bez wcześniejszego powiadomienia w każdym dogodnym dla siebie momencie. Zmiany mogą być zarówno znaczące, jak i mniej znaczne, przy czym producent doloży wszelkich starań, aby szczegóły zawarte w niniejszej specyfikacji były zgodne z rzeczywistością. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty handlowej. Sprzedaż wszystkich produktów odbywa się za pośrednictwem Dystrybutora lub Dealera w oparciu o standardowe warunki sprzedaży i gwarancji, których kopie dostępne są na życzenie u Dystrybutora lub Dealera.